Aqua Heizkörperlack

- Peinture pour radiateurs Aqua -
Diluable à l'eau, blanche, inodore

Description générale

Type de matériau :	Peinture acrylique résistante à la chaleur
Domaine d'utilisation :	Pour les couches intermédiaires et de finition sur radiateurs en fonte, en acier ou panneaux chauffants revêtus d'une couche primaire ou pré-traités en usine, et sur les tuyauteries d'eau chaude et de chauffage à vapeur.
Caractéristiques du produit :	Inodore lors de l'utilisation et sous action de la chaleur, résiste à des températures allant jusqu'à 180 °C, résiste au jaunissement, séchage rapide, bonne adhérence, facile à mettre en œuvre, bon rendement, tracé impeccable. La peinture pour radiateurs Aqua peut être nettoyée facilement à l'aide de produits de nettoyage classiques.
Coloris :	Blanc
Conditionnements :	375 ml, 750 ml, 2,5 l

Données techniques

Base de liant :	Dispersion d'acrylate
Base de pigments :	Dioxyde de titane
Densité :	Env. 1,235 g/cm^3
Degré de brillance :	Brillante, satinée
Colorants :	Concentrés de mise en couleur classiques, maximum 5 %
Viscosité :	Légèrement thixotrope, réglé prêt à l'application
Solvant :	Eau
Température de mise en œuvre :	Support et air ambiant à au moins + 5 °C

Séchage :	(23 °C, 60 % h.r.) Hors poussières env. 1 heure Application de la couche suivante après 4 - 6 heures Résistant après 24 heures Les valeurs peuvent varier fortement en fonction de la température et de l'humidité ambiante.
Rendement :	Env. 12 m^2/l par couche
GISCODE :	BSW20

Description de la mise en œuvre

Préparation du support :	Le support doit être porteur, sec, propre et exempt de substances séparatrices (huile, graisse, cire). Les zones dérouillées et dépourvues de protection doivent être réparées à l'aide de l'apprêt Protection métal Aqua 3 en 1. S'assurer de la bonne qualité du support par une coupe en treillis. En cas de supports de qualité douteuse, par ex. des traces de graisse de laminage, des peintures antirouille et/ou de protection de transport à base de phénols, etc., l'apprêt existant doit être éliminé intégralement par lessivage auparavant. Il convient ensuite d'appliquer un apprêt Protection métal Aqua 3 en 1. La préparation du support et les travaux de peinture doivent être réalisés selon les actuelles règles de l'art et de la technique. Veuillez également vous référer aux actuelles fiches BFS ainsi que la VOB, partie C, DIN 18363 des travaux de peinture.
Application :	La peinture pour radiateurs Aqua est livrée prête à l'emploi. Pour un plus grand pouvoir couvrant, appliquer la peinture pour radiateurs Aqua sur un radiateur légèrement chauffé. En fonction du support, appliquer 1 à 2 couches de peinture pour radiateurs Aqua. Appliquer au préalable au moins une couche d'apprêt Aqua Ultra-Primer Jansen sur les tuyauteries en cuivre. **Faites un test avant la mise en œuvre.** **Si la couche de finition est réalisée avec plusieurs contenants, il convient de veiller à ce qu'ils proviennent tous du même lot.**
Types d'applications :	Au pinceau : Utiliser un pinceau à poils synthétiques. Au rouleau : Utiliser un rouleau mohair à poils courts. Diluer éventuellement avec 5 à 10 % d'eau. Au pistolet : Pistolet à godet : Buse 1,8 - 2 mm, pression 3,5 à 5 bar. Addition d'eau max. 10 %

Nettoyage des outils :	Immédiatement à l'eau. Effectuer des nettoyages intermédiaires en cas d'utilisation prolongée et de pauses de travail. Ne pas laisser sécher la peinture.
Stockage :	Dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Bien refermer l'emballage entamé et le retourner brièvement.
Valeur COV :	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l COV (2010). Ce produit contient 40 g/l COV.

Marquage :	Veuillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur www.jansen.de

Les informations techniques sont issues des derniers états des techniques. Une responsabilité pour la validité générale des différentes recommandations est cependant à exclure, étant donné que l'utilisation et les méthodes de mise en œuvre se situent en dehors de notre contrôle et que la nature des différents supports nécessite l'adaptation de la méthode de travail conformément aux spécificités techniques des règles de l'art. Les recommandations ne dispensent pas le client de devoir vérifier lui-même l'aptitude des produits du fournisseur à l'usage prévu sous sa propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 01 janvier 2018 » s'appliquent. La publication de la présente fiche technique entraîne la perte de validité de toutes les fiches techniques précédentes de ce produit.

N° de TVA intracommunautaire : DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG · Produits spéciaux pour peintres en bâtiment · Hochstadenstraße 22 · D-53474 Ahrweiler
Tél. +49 2641 3897-0 · Fax +49 2641 3897-28