

**JANSEN** 

**Das Beste, was  
Ihrem Holzwerk  
passieren kann.**



**ISO-WSF Wetterschutzfarbe**

Isolierender Grund- und Deckanstrich

# ISO-WSF Wetterschutzfarbe

## Die praktische 3-in-1-Lösung.

Bei vielen Hölzern im Außenbereich ist vor dem Anstrich mit einer Farbe oder Lasur die Beschichtung mit einem Isoliergrund unerlässlich. Er sperrt die Holzinhaltstoffe ab und verhindert so ihr Durchschlagen. Damit Schrauben und Nägel der Holzbauteile keine Rostflecken in einem hellen Anstrich hinterlassen, sollten sie passiviert werden. Außerdem ist im Außenbereich ein guter Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall von Vorteil.

Jansen ISO-WSF Wetterschutzfarbe vereint diese drei für eine Holzbeschichtung wichtigen Eigenschaften: Sie isoliert Holzinhaltstoffe, wirkt rostinhibierend auf Schrauben- und Nagelköpfe und gewährleistet einen hohen Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall. Außerdem bietet sie selbstverständlich für Holz im Außenbereich einen optimalen Schutz gegen UV-Strahlen und Feuchtigkeit.



## **Wetterschutzfarbe im Ein-Topf-System.**

Die acrylbasierte Jansen ISO-WSF Wetterschutzfarbe ist Grund- und Deckanstrich in einem – für Holz und Holzwerkstoffe im Außenbereich, die hohen Beanspruchungen durch die Witterung ausgesetzt sind.

Die Farbe eignet sich für Fassaden aus Holz, Palisaden, Brüstungen, Pergolen, Carports, Zäune etc. Ganz gleich, ob Sommerhitze oder Kälte, Dauerregen oder Schnee – ISO-WSF Wetterschutzfarbe trotzt Wind und Wetter.

Neben Holz und witterungsbeständigen Holzwerkstoffen eignet sich ISO-WSF Wetterschutzfarbe auch für Materialien aus verzinktem Blech wie Regenrinnen und Fallrohre sowie für Hart-PVC. Der Voranstrich mit einem separaten Haftgrund kann entfallen.

## **Die vielen guten Seiten der Jansen ISO-WSF Wetterschutzfarbe.**

Die leicht thixotrope und streichfertig eingestellte Wetter-schutzfarbe ist farbsonstabil, geruchsarm und ventilierend. Sie ist außerdem hochelastisch und zeichnet sich durch eine exzellente Deckkraft und Kantenabdeckung aus. Die Verarbeitung ist auch noch bei +4 °C möglich.

Jansen ISO-WSF Wetterschutzfarbe lässt sich darüber hinaus mit Jansen MIX in einer großen Auswahl an Farbkombinationen abtönen.

Genau das richtige Produkt für Kunden, die auf Qualität und dauerhaften Schutz ihrer Hölzer vor Wind und Wetter Wert legen.

## Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:

- isolierende Ein-Topf-Wetterschutzfarbe
- Rostinhibierung für Schrauben- und Nägelköpfe
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- für Holz und wetterfeste Holzwerkstoffe sowie Hart-PVC und verzinktes Metall im Außenbereich
- ausgezeichnete Deckkraft und Kantenabdeckung
- hochelastisch, farbtone stabil, geruchsarm, ventilierend, wasserbasiert
- seidenmatte Speziallackfarbe
- zum Streichen, Rollen und Spritzen
- staubtrocken in 1–2 Stunden, überstreichbar nach ca. 6–8 Stunden
- Gebinde: 750 ml; 2,5 l; 5 l und 10 l in Weiß – 750 ml; 2,5 l in Buntfarbtönen



Tönbar über Jansen MIX

### Standardfarbtöne



Weiß



Schwedenrot



Moosgrün  
RAL 6005



Silbergrau  
RAL 7001



Schokoladen-  
braun  
RAL 8017



Schwarz  
RAL 9005



Das innovative Maler-Spezialprodukt ISO-WSF Wetter-  
schutzfarbe von Jansen vereinfacht die Arbeit und  
hebt sich durch hervorragende Produkteigenschaften  
ab.

Alle Jansen Maler-Spezialprodukte sind unkomplizierte  
Problemlöser und orientieren sich an den Anforde-  
rungen des Handwerks. Ziel der Jansen Produktent-  
wicklung ist, Malern das Arbeiten so komfortabel wie  
möglich zu machen und dabei die Wirtschaftlichkeit  
nicht aus den Augen zu verlieren. Daher sind hohe  
Produktqualität, Produktsicherheit, einfache Anwen-  
dung und Zeitersparnis die Parameter, die für uns im  
Vordergrund stehen.

Erhältlich im Großhandel/Fachhandel.

Ihr Großhändler

DRU-112