**NEU:** Hallenmarkierung mit Sprint-Line – und in 12 Stunden geht es sicher weiter.

JANSEN
Sprint-Line
1K-Markierungsfarbe
1-component markeringsverf
Colore marcatura 1K

# Hallenmarkierung im Sprint-Verfahren

Die Instandhaltung von sicherheitsrelevanten Linien für die Kennzeichnung von Laufwegen und anderen Logistikmarkierungen ist notwendig, aber zeitraubend und dementsprechend teuer im Betriebs- und Produktionsprozess. Mit herkömmlichen Markierungsfarben sind Trocknungszeiten von mehreren Tagen einzuplanen, was zumeist Wochenendarbeit für den Maler bedeutet. Doch ist das wirklich nötig?

Mit der Sprint-Line stellt Jansen nun eine wässrige 1K-Markierungsfarbe vor, die nach 1 - 2 Stunden überstreichbar ist und in Rekordzeit wieder belastet und überfahren werden kann: Nach nur 12 Stunden geht es am nächsten Morgen direkt weiter. Lästige Wartezeiten und lange, teure Produktionsunterbrechungen gehören damit der Vergangenheit an.

**Anwendungsbereich**
Eintopf-System zur Kennzeichnung von Laufwegemarkierungen, Linien für Stellplätze, Sicherheitsmarkierungen, Logistikmarkierungen, Sperrfeldern und Gefahrensymbole im Außen- und Innenbereich. Die Markierungsfarbe kann insbesondere in Hallenbereichen mit mittlerer Belastung eingesetzt werden, bei denen die Eigenschaften schnell und geruchsneutral im Vordergrund stehen. Aufgrund seiner Wasserbasis kann das Produkt auch problemlos in sensiblen Bereichen eingesetzt werden.

# Im Überblick

**Verwendung**
Innen und Außen

**Produkteigenschaften**
Geruchsneutral und schmutzunempfindlich. Durch Zugabe des Additiv R wird die Rutschhemmklasse 11 erreicht.

**Farbtöne**
Weiß ca. RAL 9016
Gelb ca. RAL1023

MIX

**Packungsgrößen**
2,5 l, 5 l

**Trocknung**
(23 °C, 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken nach ca. 1 Stunde, überlackierbar nach 1 - 2 Stunden, begehbar nach ca. 6 - 8 Stunden, vollbelastbar nach Trocknung über Nacht (mind. 12 Stunden). Die Werte können je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit stark abweichen.

**Ergiebigkeit**
Saugende Untergründe: 1. Anstrich ca. 250 ml / m², 2. Anstrich ca. 150 ml / m²
Nicht saugende Untergründe: ca. 120 - 150 ml / m² pro Anstrich

Sprint-Line ist geeignet für Beton, Estrich, Asphalt, Pflastersteine und Aluminiumflächen und hält zudem überdurchschnittlich gut auf bestehenden Epoxy-Altbeschichtungen.

**Sprint-Line – jetzt hier erhältlich!**

**Eine Übersicht aller Händler finden Sie unter www.jansen.de/de/haendlerverzeichnis**

# Denk bunt

**Aus bestehenden Denkmustern und Routinen ausbrechen und das Bewährte hinterfragen. Zuhören, Beobachten und Ausprobieren. Das ist unser Handwerkszeug, um Probleme zu verstehen und neue Ideen zu entwickeln. Viele sagen dazu Design Thinking. Wir sagen einfach: Denk bunt!**

Ihr Großhändler

**P.A. Jansen GmbH u. Co., KG** / Hochstadenstraße 22 / 53474 Ahrweiler
Tel.: +49 2641 3897-0 / Fax: +49 2641 3897-28 / verkauf@jansen.de
www.jansen.de

DRU-152