

Conseils de nettoyage

Des surfaces peintes avec la peinture pour tableaux blancs Jansen Aqua 2K

Nettoyage de la surface murale :

1. Ne pas laisser le marquage pendant plus de 2 jours sur la surface.
Raison : Les marqueurs aux coloris intenses peuvent laisser des résidus sur la surface de tableau blanc.
Ne pas laisser sécher l'encre dissoute, mais l'essuyer immédiatement.
Laisser ensuite bien sécher la surface.

2. Après chaque utilisation, nettoyer les surface utilisée avec un chiffon en microfibrés légèrement humide. Utiliser systématiquement un chiffon en microfibrés propre.
Ne jamais nettoyer la surface avec un chiffon souillé.
Raison : À chaque nettoyage de la surface de tableau blanc, le chiffon absorbe la couleur. Les pigments accumulés dans le chiffon ont un effet abrasif. La surface de tableau blanc devient alors mate. Le marquage suivant ne pourra plus être éliminé de la surface matée.

3. Les chiffons en microfibrés peuvent être réutilisés pendant un certain temps. Lorsqu'ils sont trop souillés, il convient de les remplacer.
Ne jamais laver ou réutiliser les chiffons. La lessive absorbée n'est pas compatible avec les encres des marqueurs. Des résidus et des traces restent alors sur la surface.

4. Ne jamais utiliser de nettoyant à base de silicone pour le nettoyage de la surface de tableau blanc.
Le silicone dépose à terme un film de salissures sur la surface, qui sera très difficile à éliminer.

5. Ne jamais utiliser de produits ménagers du commerce pour le nettoyage.

Recommandation de chiffon en microfibrés:

Vileda 100 % Micorfibre (EAN 4023103192577) 30 x 30 cm
En raison de leurs structure et caractéristiques , les chiffons les Vileda sont parfaits pour le nettoyage des surfaces de tableau blanc Jansen.

Recommandation de chiffon
en microfibres:



Vue détaillée du chiffon pour illustrer la structure.

Les informations techniques sont issues des derniers états des techniques. Une responsabilité pour la validité générale des différentes recommandations est cependant à exclure, étant donné que l'utilisation et les méthodes de mise en œuvre se situent en dehors de notre contrôle et que la nature des différents supports nécessite l'adaptation de la méthode de travail conformément aux spécificités techniques des règles de l'art. Les recommandations ne dispensent pas le client de devoir vérifier lui-même l'aptitude des produits du fournisseur à l'usage prévu sous sa propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 11 juillet 2003 » s'appliquent. La publication de la présente fiche technique entraîne la perte de validité de toutes les fiches techniques précédentes de ce produit.

N° de TVA intracommunautaire : DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG · Produits spéciaux pour peintres en bâtiment · Hochstadenstraße 22 · D-53474 Ahrweiler
Tél. +49 2641 3897-0 · Fax +49 2641 3897-28

Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Wien
Tel +43 1 6620956 / Telefax +43 1 6620956-12