

|                  |            |                             |             |
|------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| N° de l'article: | 25-1-SR    | 2K-PE-Feinspachtel SR       |             |
| Date d'édition   | 10.02.2026 | Date d'exécution 28.08.2025 | FR          |
| Version          | 14.86      | Date d'émission 28.08.2025  | Page 1 / 12 |

## **RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise**

### **1.1. Identificateur de produit**

|                                           |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| N° de l'article (producteur/fournisseur): | 25-1-SR                                                   |
| Nom commercial du produit/désignation     | 2K-PE-Feinspachtel SR<br>weiß<br>UFI: RX00-W08V-700E-A5HP |

### **1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

#### **Utilisations identifiées pertinentes:**

Mastic

#### **Usages déconseillés:**

Conscient de toute autre information

### **1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

#### **Fournisseur (fabricant/importateur/représentant exclusif/utilisateur en aval/revendeur)**

|                                                                                      |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.A. Jansen GmbH u. Co., KG<br>Hochstadenstraße 22<br>D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | Téléphone: +49 2641 3897-0<br><br>Homepage: <a href="http://www.jansen.de">www.jansen.de</a> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Service responsable de l'information:**

|                                             |                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Laboratoire<br>E-mail (personne compétente) | <a href="mailto:sicherheitsdatenblatt@jansen.de">sicherheitsdatenblatt@jansen.de</a> |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

### **1.4. Numéro d'appel d'urgence**

|                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Numéro d'appel d'urgence                                                | +49 2641 3897-51 |
| Ce numéro n'est joignable que pendant les heures d'ouverture du bureau. |                  |

## **RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

### **2.1. Classification de la substance ou du mélange**

#### **Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Le mélange est classé dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

|                          |                                                                       |                                                                                                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3 / H226      | Matières liquides inflammables                                        | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                                 |
| Skin Irrit. 2 / H315     | Corrosion cutanée/irritation cutanée                                  | Provoque une irritation cutanée.                                                                                 |
| Eye Irrit. 2 / H319      | Lésions oculaires graves/irritation oculaire                          | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| Skin Sens. 1 / H317      | Sensibilisation respiratoire ou cutanée                               | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                             |
| Repr. 2 / H361d          | Toxicité pour la reproduction                                         | Susceptible de nuire au fœtus.                                                                                   |
| STOT RE 2 / H373         | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| Aquatic Chronic 3 / H412 | Danger pour l'environnement aquatique                                 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                 |

### **2.2. Éléments d'étiquetage**

#### **Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

#### **Pictogrammes des risques**



**Attention**

#### **Mentions de danger**

|       |                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226  | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                                 |
| H315  | Provoque une irritation cutanée.                                                                                 |
| H319  | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| H317  | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                             |
| H361d | Susceptible de nuire au fœtus.                                                                                   |
| H373  | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H412  | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                 |

#### **Conseils de prudence**

N° de l'article: 25-1-SR 2K-PE-Feinspachtel SR  
Date d'édition 10.02.2026 Date d'exécution 28.08.2025  
Version 14.86 Date d'émission 28.08.2025 FR  
Page 2 / 12

|                    |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101               | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.                                                                                                                               |
| P102               | Tenir hors de portée des enfants.                                                                                                                                                                                    |
| P210               | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.                                                                         |
| P260               | Ne pas respirer les aérosols.                                                                                                                                                                                        |
| P264               | Se laver les mains soigneusement après manipulation.                                                                                                                                                                 |
| P280               | Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.                                                                                                                                    |
| P305 + P351 + P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P370 + P378.6      | En cas d'incendie: utiliser du dioxyde de carbone, une poudre chimique ou une mousse résistant à l'alcool pour éteindre le feu.                                                                                      |
| P403 + P233        | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.                                                                                                                               |
| P501               | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.                                                                                                            |

**Composant(s) déterminant la classification de danger pour l'étiquetage**

anhydride maléique  
Styrène  
Masse réactive de 2,2' - [(4-Méthylphényl) imino]biséthanol et 2' -[[2- (2-Hydroxyéthoxy)éthyl] (4-méthylphényl) amino] d'Éthanol

**Informations supplémentaires sur les dangers**

Aucune donnée disponible

**2.3. Autres dangers**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

**3.2. Mélanges**

**Description** 2K Mastic Polyester

**Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

| N°CE<br>n°CAS<br>Numéro d'index                    | Numéro d'enregistrement REACH<br>Désignation<br>Classification: // Remarque                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pds %              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 202-851-5<br>100-42-5<br>601-026-00-0              | 01-2119457861-32<br>Styrène<br>Acute Tox. 4 H332 / Skin Irrit. 2 H315 / Eye Irrit. 2 H319 / Repr. 2 H361d / STOT SE 3 H335 / STOT RE 1 H372 / Asp. Tox. 1 H304 / Aquatic Chronic 3 H412 / Flam. Liq. 3 H226<br>Estimation de la toxicité aiguë (ETA): ETA (inhalation, vapeur): 11,80 mg/L                                                                                | 8 - 10             |
| 246-562-2<br>25013-15-4                            | 01-2119622074-50<br>Vinyltoluène<br>Acute Tox. 4 H332 / Skin Irrit. 2 H315 / Eye Irrit. 2 H319 / Asp. Tox. 1 H304 / Aquatic Acute 1 H400 / Aquatic Chronic 2 H411 / Flam. Liq. 3 H226                                                                                                                                                                                     | 3 - 5              |
| 205-500-4<br>141-78-6<br>607-022-00-5<br>911-490-9 | 01-2119475103-46<br>Acétate d'éthyle<br>Flam. Liq. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H336 / EUH066<br>01-2119979579-10<br>Masse réactive de 2,2' - [(4-Méthylphényl) imino]biséthanol et 2' -[[2- (2-Hydroxyéthoxy)éthyl] (4-méthylphényl) amino] d'Éthanol<br>Acute Tox. 4 H302 / Skin Irrit. 2 H315 / Eye Dam. 1 H318 / Skin Sens. 1 H317 / Aquatic Chronic 3 H412 | 1 - 1,5<br>0,5 - 1 |
| 203-571-6<br>108-31-6<br>607-096-00-9              | 01-2119472428-31<br>anhydride maléique<br>Acute Tox. 4 H302 / STOT RE 1 H372 / Skin Corr. 1B H314 / Eye Dam. 1 H318 / Resp. Sens. 1 H334 / Skin Sens. 1A H317 / EUH071<br>Valeur limite de concentration spécifique (SCL): Skin Sens. 1A H317 >= 0,001<br>Estimation de la toxicité aiguë (ETA): ETA (par voie orale): 1090 mg/kg p.c.                                    | 0,1 - 0,15         |

**Indications diverses**

Texte intégral des classifications: voir section 16

#### **RUBRIQUE 4: Premiers secours**

##### **4.1. Description des mesures de premiers secours**

###### **Remarques générales**

Si des symptômes apparaissent ou en cas de doute, consulter un médecin. En cas de perte de conscience, ne rien administrer par voie buccale, mise en décubitus latéral et consulter un médecin.

###### **En cas d'inhalation**

Transporter la victime à l'air libre, la protéger par une couverture et la maintenir immobile. Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire

###### **Après contact avec la peau**

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. N'employer ni solvants, ni diluants.

###### **Après contact avec les yeux**

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Demander immédiatement un avis médical.

###### **En cas d'ingestion**

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Demander immédiatement un avis médical. Garder la victime au calme. NE PAS faire vomir.

##### **4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Si des symptômes apparaissent ou en cas de doute, consulter un médecin.

##### **4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Aide élémentaire, décontamination, traitement symptomatique.

#### **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

##### **5.1. Moyens d'extinction**

###### **Moyens d'extinction appropriés**

mousse résistante à l'alcool, dioxyde de carbone, Poudre, brouillard, (eau)

###### **Moyens d'extinction inappropriés**

jet d'eau de forte puissance

##### **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

En cas d'incendie, formation d'une épaisse fumée noire. L'inhalation des produits de décomposition dangereux présente un danger grave pour la santé.

##### **5.3. Conseils aux pompiers**

Tenir un appareil de protection respiratoire à disposition. Ne pas laisser s'écouler l'eau d'extinction dans les canalisations, le sol ou le milieu aquatique. Refroidir avec de l'eau les récipients fermés se trouvant à proximité du foyer d'incendie.

#### **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

##### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ventiler la zone concernée. Ne pas inspirer les vapeurs.

##### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. En cas de pollution de cours d'eau, de lacs ou de canalisations, informer les autorités compétentes selon les réglementations locales.

##### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Délimiter le matériel usé avec un absorbant ininflammable (par ex. du sable, de la terre, de la vermiculite, de la diatomite) et pour son élimination, respecter les directives locales en le plaçant dans des conteneurs prévus à cet effet (cf chapitre 13). Effectuer ensuite un nettoyage avec des détergents. Ne pas utiliser de solvants.

##### **6.4. Référence à d'autres rubriques**

Respecter la directive concernant la protection (voir rubriques 7 et 8).

#### **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

##### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

###### **Précautions de manipulation**

Éviter la formation de concentrations explosives et inflammables de vapeur dans l'air et le dépassement des valeurs limites

N° de l'article: 25-1-SR 2K-PE-Feinspachtel SR  
Date d'édition 10.02.2026 Date d'exécution 28.08.2025  
Version 14.86 Date d'émission 28.08.2025

FR  
Page 4 / 12

au poste de travail. Utiliser la matière uniquement dans les endroits à l'écart d'une lumière nue, d'un foyer ou d'autres sources d'ignition. Les appareils électriques doivent être protégés selon les normes en vigueur. Le produit peut se charger électrostatiquement. Prévoir une mise à terre des récipients, appareillages, pompes et dispositifs d'aspiration. Il est conseillé de porter des vêtements et des chaussures antistatiques. Les sols doivent pouvoir conduire l'électricité. Tenir éloigné de toute source de chaleur, d'étincelle ou de flamme ouverte. Utiliser des outils pare-étincelle. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas respirer les poussières, les particules et les pulvérisations lors de l'utilisation de cette préparation. Éviter de respirer la poussière d'aiguisage. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Protection individuelle: voir rubrique 8. Ne jamais vider le réservoir à l'aide de pression – il ne s'agit pas d'un réservoir sous pression! Toujours conserver dans des conteneurs de même matière que le conteneur original. Suivre les prescriptions légales de protection et de sécurité.

#### **Indications diverses**

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Les vapeurs forment avec l'air des mélanges explosifs.

#### **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

##### **Demandes d'aires de stockage et de récipients**

Stockage en accord avec les directives de sécurité de l'entreprise. Conserver le récipient bien fermé. Ne jamais vider le réservoir à l'aide de pression – il ne s'agit pas d'un réservoir sous pression! Interdit de fumer. Entrée interdite aux personnes non autorisées. Stocker soigneusement les récipients fermés à la verticale, pour empêcher tout écoulement du produit.

##### **Conseils pour le stockage en commun**

Tenir à l'écart de substances acides ou alcalines ainsi que d'agents oxydants.

##### **Autres indications relatives aux conditions de stockage**

Respecter les indications mentionnées sur l'étiquette. Conserver dans les locaux secs et bien ventilés à une plage de température de 5 °C à 30 °C. Protéger de la chaleur et des radiations solaires directes. Conserver le récipient bien fermé. Eloigner toute source d'ignition. Interdit de fumer. Entrée interdite aux personnes non autorisées. Stocker soigneusement les récipients fermés à la verticale, pour empêcher tout écoulement du produit.

#### **7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques. Observer le mode d'emploi.

### **RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

#### **8.1. Paramètres de contrôle**

##### **Valeurs limites au poste de travail**

Styrène

Numéro d'index 601-026-00-0 / N°CE 202-851-5 / n°CAS 100-42-5

VRC, VME: 100 mg/m<sup>3</sup>; 23,3 ppm

VRC, VLE: 200 mg/m<sup>3</sup>; 46,6 ppm

Remarque: (peut être absorbé par la peau)

Vinyltoluène

N°CE 246-562-2 / n°CAS 25013-15-4

VLA, VME: 240 mg/m<sup>3</sup>; 50 ppm

Acétate d'éthyle

Numéro d'index 607-022-00-5 / N°CE 205-500-4 / n°CAS 141-78-6

VRC, VME: 734 mg/m<sup>3</sup>; 200 ppm

VRC, VLE: 1468 mg/m<sup>3</sup>; 400 ppm

anhydride maléique

Numéro d'index 607-096-00-9 / N°CE 203-571-6 / n°CAS 108-31-6

VLA, VLE: 1 mg/m<sup>3</sup>

##### **Indications diverses**

VME : valeur limite au poste de travail à long terme

VLE : valeur limite au poste de travail à court terme

Ceiling : limitation de crête

##### **DNEL:**

Acétate d'éthyle

Numéro d'index 607-022-00-5 / N°CE 205-500-4 / n°CAS 141-78-6

DNEL long terme dermique (systémique), Employés: 63 mg/kg

DNEL aigu par inhalation (local), Employés: 1468 mg/m<sup>3</sup>

N° de l'article: 25-1-SR 2K-PE-Feinspachtel SR  
Date d'édition 10.02.2026 Date d'exécution 28.08.2025  
Version 14.86 Date d'émission 28.08.2025

FR  
Page 5 / 12

DNEL aigu par inhalation (systémique), Employés: 1468 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL long terme par inhalation (local), Employés: 734 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL long terme par inhalation (systémique), Employés: 734 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL long terme par voie orale (répété), Consommateur: 4,5 mg/kg  
DNEL long terme dermique (systémique), Consommateur: 37 mg/kg  
DNEL aigu par inhalation (local), Consommateur: 734 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL aigu par inhalation (systémique), Consommateur: 734 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL long terme par inhalation (local), Consommateur: 367 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL long terme par inhalation (systémique), Consommateur: 367 mg/m<sup>3</sup>

anhydride maléique

Numéro d'index 607-096-00-9 / N°CE 203-571-6 / n°CAS 108-31-6

DNEL aigu dermique, court terme (local), Employés: 0,04 mg/kg  
DNEL aigu dermique, court terme (systémique), Employés: 0,04 mg/kg  
DNEL long terme dermique (local), Employés: 0,04 mg/kg  
DNEL long terme dermique (systémique), Employés: 0,04 mg/kg  
DNEL aigu par inhalation (local), Employés: 0,8 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL aigu par inhalation (systémique), Employés: 0,8 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL long terme par inhalation (local), Employés: 0,4 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL long terme par inhalation (systémique), Employés: 0,4 mg/m<sup>3</sup>

dioxyde de titane [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre ≤ 10 µm]

Numéro d'index 022-006-00-2 / N°CE 236-675-5 / n°CAS 13463-67-7

DNEL long terme par inhalation (local), Employés: 10 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL long terme par voie orale (répété), Consommateur: 700 mg/kg

#### **PNEC:**

Acétate d'éthyle

Numéro d'index 607-022-00-5 / N°CE 205-500-4 / n°CAS 141-78-6

PNEC eaux, eau douce: 0,24 mg/L  
PNEC eaux, eau de mer: 0,024 mg/L  
PNEC eaux, libération périodique: 1,65 mg/L  
PNEC sédiment, eau douce: 1,15 mg/kg  
PNEC sédiment, eau de mer: 0,115 mg/kg  
PNEC, terre: 0,148 mg/kg  
PNEC station d'épuration (STP): 650 mg/L  
PNEC Intoxication secondaire: 200 mg/kg

anhydride maléique

Numéro d'index 607-096-00-9 / N°CE 203-571-6 / n°CAS 108-31-6

PNEC eaux, eau douce: 0,0428 mg/L  
PNEC eaux, eau de mer: 0,0043 mg/L  
PNEC eaux, libération périodique: 0,4281 mg/L  
PNEC sédiment, eau douce: 0,334 mg/kg  
PNEC sédiment, eau de mer: 0,0334 mg/kg  
PNEC, terre: 0,0415 mg/kg  
PNEC station d'épuration (STP): 44,6 mg/L

dioxyde de titane [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre ≤ 10 µm]

Numéro d'index 022-006-00-2 / N°CE 236-675-5 / n°CAS 13463-67-7

PNEC eaux, eau douce: 0,184 mg/L  
PNEC eaux, eau de mer: 0,0184 mg/L  
PNEC eaux, libération périodique: 0,193 mg/L  
PNEC sédiment, eau douce: 1000 mg/kg  
PNEC sédiment, eau de mer: 100 mg/kg  
PNEC, terre: 100 mg/kg  
PNEC station d'épuration (STP): 100 mg/L

#### **8.2. Contrôles de l'exposition**

Assurer une bonne ventilation. Cela peut être obtenu par une aspiration locale ou spatiale. Au cas où cela ne suffirait pas pour maintenir la concentration des vapeurs d'aérosols et des vaporisateurs en dessous de la valeur limite au poste de travail, il faut porter un appareil de protection respiratoire autonome.

#### **Protection individuelle**

##### **Protection respiratoire**

Si la concentration du produit vaporisé est au dessus de la valeur limite au poste de travail, il faut porter un appareil de

N° de l'article: 25-1-SR 2K-PE-Feinspachtel SR  
Date d'édition 10.02.2026 Date d'exécution 28.08.2025  
Version 14.86 Date d'émission 28.08.2025

FR  
Page 6 / 12

protection respiratoire autonome. Utiliser uniquement des appareils de protection respiratoire portant le marquage CE et le numéro de contrôle à quatre chiffres. Respecter les limites de port indiquées par le fabricant. Modèles de protection respiratoire recommandés: Dans des endroits mal ventilés et pendant la méthode de pulvérisation Protection respiratoire nécessaire. être masque air alimenté, ou pendant de courtes périodes de travail, filtre combiné A2-P2.

#### **Protection des mains**

Pour un maniement de longue durée ou répété, utiliser des gants de manutention: NBR (Caoutchouc nitrile)

Epaisseur du matériau des gants > 0,4 mm ; Temps de pénétration > 480 min.

Suivre les instructions et les indications du fabricant lors de l'utilisation, du stockage, de l'entretien et du remplacement des gants. L'étanchéité des gants dépend de l'intensité et de la durée de l'exposition de la peau. Modèles de gants recommandés EN ISO 374

Les crèmes de protection peuvent aider à protéger les parties de la peau exposées. Après un contact, ne les utiliser en aucun cas.

#### **Protection yeux/visage**

En cas de risque d'éclaboussures, porter des lunettes de protection bien hermétiques.

#### **Protection corporelle**

Porter des vêtements antistatiques en fibres naturelles (coton) ou en fibres résistantes à la chaleur.

#### **Mesures de protection**

Après un contact avec la peau, bien nettoyer avec de l'eau et du savon ou utiliser un détergent approprié.

#### **Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Voir rubrique 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.

### **RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

#### **9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                                               |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>État physique:</b>                                         | <b>solide</b>                                                            |
| <b>Couleur:</b>                                               | <b>blanc</b>                                                             |
| <b>Odeur:</b>                                                 | <b>caractéristique</b>                                                   |
| <b>Seuil olfactif:</b>                                        | <b>Aucune donnée disponible</b>                                          |
| <b>Point de fusion/point de congélation:</b>                  | <b>-84 °C</b><br>Source: Acétate d'éthyle                                |
| <b>Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:</b> | <b>77 °C</b><br><br>Source: Acétate d'éthyle                             |
| <b>Inflammabilité:</b>                                        | <b>Liquide et vapeurs inflammables.</b>                                  |
| <b>Limites inférieure et supérieure d'explosion:</b>          |                                                                          |
| <b>Limite inférieure d'explosivité:</b>                       | <b>1 Vol-%</b><br>Méthode: Référence bibliographique<br>Source: Styène   |
| <b>Limite supérieure d'explosivité:</b>                       | <b>7,7 Vol-%</b><br>Méthode: Référence bibliographique<br>Source: Styène |
| <b>Point éclair:</b>                                          | <b>31 °C</b><br>Méthode: EN ISO 1523                                     |
| <b>Température d'auto-inflammation:</b>                       | <b>490 °C</b><br>Source: Styène                                          |
| <b>La température de décomposition:</b>                       | <b>Aucune donnée disponible</b>                                          |
| <b>pH à 20 °C:</b>                                            | <b>Aucune donnée disponible</b>                                          |
| <b>Viscosité cinématique (40°C):</b>                          | <b>&gt; 47592,39 mm²/s</b>                                               |
| <b>Viscosité à 2 °C:</b>                                      | <b>85000 mPa* s</b>                                                      |
| <b>solubilité(s):</b>                                         |                                                                          |
| <b>Solubilité dans l'eau à 20 °C:</b>                         | <b>insoluble</b>                                                         |



N° de l'article: 25-1-SR 2K-PE-Feinspachtel SR  
Date d'édition 10.02.2026 Date d'exécution 28.08.2025  
Version 14.86 Date d'émission 28.08.2025

FR  
Page 7 / 12

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Coefficient de partage: n-octanol/eau:</b> | <b>voir rubrique 12</b>                 |
| <b>Pression de vapeur à 20 °C:</b>            | <b>714 mbar</b><br>Source: Styène       |
| <b>Densité et/ou densité relative:</b>        |                                         |
| <b>Densité à 20 °C:</b>                       | <b>1,79 g/cm³</b><br>Méthode: DIN 53217 |
| <b>Densité de vapeur relative:</b>            | <b>Aucune donnée disponible</b>         |
| <b>caractéristiques des particules:</b>       | <b>non applicable</b>                   |
| <b>9.2. Autres informations</b>               |                                         |
| <b>Teneur en corps solides:</b>               | <b>85 pds %</b>                         |
| <b>teneur en solvant:</b>                     |                                         |
| <b>Solvants organiques:</b>                   | <b>15 pds %</b>                         |
| <b>Eau:</b>                                   | <b>0 pds %</b>                          |

## **RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

- 10.1. **Réactivité**  
Aucune information disponible.
- 10.2. **Stabilité chimique**  
Produit stable si les conditions de stockage et d'utilisation sont respectées. Informations complémentaires sur le mode de stockage approprié: voir rubrique 7.
- 10.3. **Possibilité de réactions dangereuses**  
Tenir à l'écart d'acides forts, de bases fortes et d'agents oxydants puissants, afin d'éviter des réactions exothermiques.
- 10.4. **Conditions à éviter**  
En présence de températures élevées, il peut se former des produits de décomposition dangereux.
- 10.5. **Matières incompatibles**  
non applicable
- 10.6. **Produits de décomposition dangereux**  
En présence de températures élevées, il peut se former des produits de décomposition dangereux, p. ex.: dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, fumée, oxydes d'azote.

## **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

### **11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

#### **Toxicité aiguë**

##### **Styène**

par voie orale, DL50, Rat: 5000 mg/kg  
dermique, DL50, Rat: > 2000 mg/kg  
par inhalation (vapeurs), LC50, Rat: 11,8 mg/L (4 h)

##### **Acétate d'éthyle**

dermique, DL50, Lapin: > 2000 mg/kg  
par inhalation (vapeurs), LC50, Rat: 29,3 mg/L (4 h)  
par inhalation (vapeurs), LC50, Rat: 22,5 mg/L (6 h)  
par voie orale, DL50, Lapin: 4934 mg/kg  
Méthode: OCDE 401

##### **anhydride maléique**

par voie orale, DL50, Rat: 1090 mg/kg  
Méthode: OCDE 401  
dermique, DL50, Lapin: 2620 mg/kg

##### **dioxyde de titane [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre ≤ 10 µm]**

par voie orale, DL50, Rat: > 5000 mg/kg  
Méthode: OCDE 425  
dermique, DL50, Lapin: > 2000 mg/kg  
par inhalation (poussières et fumigènes), LC50, Rat 3,43 - 5,09 mg/L (4 h)  
Méthode: OCDE 403

**Corrosion cutanée/irritation cutanée; Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

N° de l'article: 25-1-SR 2K-PE-Feinspachtel SR  
Date d'édition 10.02.2026 Date d'exécution 28.08.2025  
Version 14.86 Date d'émission 28.08.2025

FR  
Page 8 / 12

Provoque une irritation cutanée.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Acétate d'éthyle  
yeux  
irritant.

anhydride maléique  
Peau  
Provoque des brûlures.  
yeux  
Provoque des brûlures.

#### **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Peut provoquer une allergie cutanée.

anhydride maléique  
Peau:  
Méthode: OCDE 406  
sensibilisants

#### **Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**

Susceptible de nuire au fœtus.

#### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition unique; Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée**

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Acétate d'éthyle  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique), état semi-conscient

#### **Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Expériences tirées de la pratique/sur l'homme**

L'inhalation de solvants, au dessus de la valeur de concentration d'activité maximale à l'emplacement de travail, peut être nocive pour la santé, par ex. irritation des muqueuses, des organes respiratoires ainsi que lésions du foie, des reins et du système nerveux. Les signes sont: maux de tête, vertiges, fatigue, myasthénie, état semi-conscient, dans les cas les plus graves: état inconscient. Les produits vaporisés peuvent provoquer certains des effets mentionnés en raison de la résorption cutanée. Un contact prolongé ou répété avec ce produit dégraisse la peau et peut provoquer une irritation de contact non-allergique (dermatose de contact) et/ou risque de provoquer une résorption des substances nuisibles. Des projections dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des lésions réversibles.

#### **Evaluation résumée des propriétés CMR**

Les composants de ce mélange ne satisfont pas aux critères de classification CMR 1A ou 1B conforme CLP.

#### **Remarque**

On ne dispose d'aucune donnée sur la préparation elle-même.

### **11.2. Informations sur les autres dangers**

#### **Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucune information disponible.

## **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]  
On ne dispose d'aucune donnée sur la préparation elle-même.  
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

### **12.1. Toxicité**

Styrène  
Toxicité pour le poisson, LC50, Pimephales promelas: 10 mg/L (96 h)

Acétate d'éthyle  
Toxicité pour le poisson, LC50, Pimephales promelas (tête de boule): 230 mg/L (96 h)  
Toxicité pour la daphnia, CE50, Daphnia magna: 610 mg/L (48 h)  
toxicité bactérielle, EC10, Pseudomonas putida: 2900 mg/L (16 h)  
Toxicité pour les algues, CE50, Desmodesmus subspicatus: 5600 mg/L (72 h)



N° de l'article: 25-1-SR 2K-PE-Feinspachtel SR  
Date d'édition 10.02.2026 Date d'exécution 28.08.2025  
Version 14.86 Date d'émission 28.08.2025

FR  
Page 9 / 12

anhydride maléique

Toxicité pour le poisson, LC50, Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel): 75 mg/L (96 h)

Toxicité pour la daphnia, CE50, Daphnia magna (puce d'eau géante): 42,81 mg/L (48 h)

Méthode: OCDE 202

Toxicité pour les algues, ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata: 74,35 mg/L (72 h)

Méthode: OCDE 201

dioxyde de titane [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre  $\leq 10 \mu\text{m}$ ]

Toxicité pour le poisson, LC50, Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel): > 100 mg/L (96 h)

Toxicité pour la daphnia, LC50, Daphnia magna: > 100 mg/L (48 h)

Toxicité pour les algues, CE50, Pseudokirchneriella subcapitata: 16 mg/L (72 h)

### **Long terme Écotoxicité**

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Acétate d'éthyle

Toxicité pour le poisson, NOEC, Pimephales promelas (tête de boule): > 9,65 mg/L (32 d)

Toxicité pour la daphnia, NOEC, Daphnia magna (puce d'eau géante): 2,4 mg/L (21 d)

Méthode: OCDE 211

Toxicité pour les algues, NOEC, Desmodesmus subspicatus: > 100 mg/L (72 h)

Méthode: OCDE 201

toxicité bactérielle, NOEC, Pseudomonas putida: 650 mg/L (16 h)

anhydride maléique

Toxicité pour la daphnia, NOEC, Daphnia magna (puce d'eau géante): 10 mg/L (21 d)

### **12.2. Persistance et dégradabilité**

Acétate d'éthyle

Biodégradation: > 70 % (20 d); Évaluation Facilement biodégradable (selon les critères OCDE).

Méthode: OECD 301D / CEE 92/69 annexe V, C.4-E

anhydride maléique

Biodégradation: Évaluation Facilement biodégradable (selon les critères OCDE).

Méthode: OCDE 301B

### **12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Acétate d'éthyle

Coefficient de partage: n-octanol/eau: 0,68

anhydride maléique

Coefficient de partage: n-octanol/eau: -2,61

Méthode: OCDE 107

### **Facteur de bioconcentration (FBC)**

Acétate d'éthyle

Facteur de bioconcentration (FBC): 30

dioxyde de titane [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre  $\leq 10 \mu\text{m}$ ]

Facteur de bioconcentration (FBC), Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel): 19 - 352

### **12.4. Mobilité dans le sol**

Absence de données toxicologiques.

### **12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

### **12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucune information disponible.

### **12.7. Autres effets néfastes**

Aucune information disponible.

## **RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

### **13.1. Méthodes de traitement des déchets**

**Élimination appropriée / Produit**

**Recommandation**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne se débarrasser de ce produit et de son

N° de l'article: 25-1-SR 2K-PE-Feinspachtel SR  
Date d'édition 10.02.2026 Date d'exécution 28.08.2025  
Version 14.86 Date d'émission 28.08.2025

FR  
Page 10 / 12

réipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.Élimination conformément au Règlement 2008/98/CE en matière de déchets et déchets dangereux. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

**Liste des propositions pour les code déchets/désignations des déchets selon le CED**

080111\* Déchets de peintures et de laques contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.

\*Déchet dangereux au sens de la directive 2008/98/CE (directive-cadre relative aux déchets)

**Élimination appropriée / Emballage**

**Recommandation**

Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Les fûts non conformément purgés constituent des déchets spéciaux.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification**

UN 3269

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU**

Transport par voie terrestre (ADR/RID): POLYESTERHARZ-MEHRKOMPONENTENSISTEME flüssiges Grundprodukt  
Transport maritime (IMDG): POLYESTER RESIN KIT liquid base material  
Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR): Polyester resin kit liquid base material

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport**

3

pour les unités < = 450 litres

Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG Code.

**14.4. Groupe d'emballage**

III

**14.5. Dangers pour l'environnement**

Transport par voie terrestre (ADR/RID) Aucune donnée disponible

Polluant marin Aucune donnée disponible

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Transport uniquement dans des conteneurs fermés, en position verticale et sûrs. Assurez-vous que les personnes qui transportent le produit sachent ce qu'il faut faire en cas d'accident ou de naufrage.

Précautions de manipulation: voir paragraphes 6 - 8

**Indications diverses**

**Transport par voie terrestre (ADR/RID)**

code de restriction en tunnel D/E

**Transport maritime (IMDG)**

Numéro EmS F-E, S-E

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Pas de transport en tant que marchandises en vrac conformément au Code IBC

**RUBRIQUE 15: Informations réglementaires**

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Réglementations EU**

**Directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses [Directive SEVESO III]**

Catégorie: P5c LIQUIDES INFLAMMABLES

Quantité 1: 5000 t / Quantité 2: 50000 t

**Directive n° 2004/42/CE relative à la limitation des émissions de COV dues à l'utilisation de solvants organiques dans les vernis et peintures**

catégorie de produits COV: (Cat. B/b) ; valeur limite de COV: 250 g/l

Teneur maximale en COV du produit prêt à l'emploi (dans g/L): 250

**Directives nationales**

Notice explicative sur la limite d'occupation

Tenir compte des restrictions prévues par le décret relatif à la protection de la mère (92/85/CEE) concernant les femmes enceintes ou allaitant.

Tenir compte des restrictions prévues par la loi sur la protection des jeunes travailleurs (94/33/CE).

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée pour les substances suivantes de ce mélange:

| N°CE<br>n°CAS           | Désignation                                                                                                                   | Numéro d'enregistrement<br>REACH |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 202-851-5<br>100-42-5   | Styrène                                                                                                                       | 01-2119457861-32                 |
| 246-562-2<br>25013-15-4 | Vinyltoluene                                                                                                                  | 01-2119622074-50                 |
| 205-500-4<br>141-78-6   | Acétate d'éthyle                                                                                                              | 01-2119475103-46                 |
| 911-490-9               | Masse réactive de 2,2'-[(4-Méthylphényl) imino]biséthanol et 2'-[[2-(2-Hydroxyéthoxy)éthyl] (4-méthylphényl) amino] d'Éthanol | 01-2119979579-10                 |
| 203-571-6<br>108-31-6   | anhydride maléique                                                                                                            | 01-2119472428-31                 |

RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte intégral de la classification suivant la section 3:

|                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 / H332      | Toxicité aiguë (par inhalation)                                             | Nocif par inhalation.                                                                                                                                                                                  |
| Skin Irrit. 2 / H315     | Corrosion cutanée/irritation cutanée                                        | Provoque une irritation cutanée.                                                                                                                                                                       |
| Eye Irrit. 2 / H319      | Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                                                                                                               |
| Repr. 2 / H361d          | Toxicité pour la reproduction                                               | Susceptible de nuire au fœtus.                                                                                                                                                                         |
| STOT SE 3 / H335         | Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition unique | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                                                                                                                  |
| STOT RE 1 / H372         | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée       | Risque avéré d'effets graves pour les Organes audition à la suite d'expositions répétées ou d'une Exposition prolongée .                                                                               |
| Asp. Tox. 1 / H304       | Danger par aspiration                                                       | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                                                                                                                    |
| Aquatic Chronic 3 / H412 | Danger pour l'environnement aquatique                                       | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                                                                       |
| Flam. Liq. 3 / H226      | Matières liquides inflammables                                              | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                                                                                                                       |
| Aquatic Acute 1 / H400   | Danger pour l'environnement aquatique                                       | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                                                                                                           |
| Aquatic Chronic 2 / H411 | Danger pour l'environnement aquatique                                       | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                                                                     |
| Flam. Liq. 2 / H225      | Matières liquides inflammables                                              | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                                                                                                                  |
| STOT SE 3 / H336         | Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition unique | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                                                                                                                 |
| Acute Tox. 4 / H302      | Toxicité aiguë (par voie orale)                                             | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                                                                                                              |
| Eye Dam. 1 / H318        | Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                                                                                                                   |
| Skin Sens. 1 / H317      | Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                     | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                                                                   |
| STOT RE 1 / H372         | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée       | Risque avéré d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition). |
| Skin Corr. 1B / H314     | Corrosion cutanée/irritation cutanée                                        | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                                                                                                                  |
| Resp. Sens. 1 / H334     | Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                     | Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.                                                                                                  |
| Skin Sens. 1A / H317     | Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                     | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                                                                   |

Procédure de classification

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Règlement (CE) 2020/878**



|                  |            |                             |              |
|------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| N° de l'article: | 25-1-SR    | 2K-PE-Feinspachtel SR       |              |
| Date d'édition   | 10.02.2026 | Date d'exécution 28.08.2025 | FR           |
| Version          | 14.86      | Date d'émission 28.08.2025  | Page 12 / 12 |

|                                                                                                        |                                                                       |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] |                                                                       |                               |
| Flam. Liq. 3                                                                                           | Matières liquides inflammables                                        | D'après les données d'essais. |
| Skin Irrit. 2                                                                                          | Corrosion cutanée/irritation cutanée                                  | Méthode de calcul.            |
| Eye Irrit. 2                                                                                           | Lésions oculaires graves/irritation oculaire                          | Méthode de calcul.            |
| Skin Sens. 1                                                                                           | Sensibilisation respiratoire ou cutanée                               | Méthode de calcul.            |
| Repr. 2                                                                                                | Toxicité pour la reproduction                                         | Méthode de calcul.            |
| STOT RE 2                                                                                              | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée | Méthode de calcul.            |
| Aquatic Chronic 3                                                                                      | Danger pour l'environnement aquatique                                 | Méthode de calcul.            |

**Abréviations et acronymes**

|           |                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR       | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route                                                       |
| LEP       | Limite d'exposition professionnelle                                                                                                             |
| VLB       | Valeur limite biologique                                                                                                                        |
| CAS       | Service des résumés chimiques                                                                                                                   |
| CLP       | Classification, étiquetage et emballage                                                                                                         |
| CMR       | Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction                                                                                           |
| DIN       | Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)   |
| DNEL      | Dose dérivée sans effet                                                                                                                         |
| EAKV      | Catalogue européen des déchets                                                                                                                  |
| EC        | Concentration efficace                                                                                                                          |
| CE        | Communauté européenne                                                                                                                           |
| EN        | Norme européenne                                                                                                                                |
| IATA-DGR  | Association du transport aérien international – Règlement sur les marchandises dangereuses                                                      |
| IBC Code  | Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac                       |
| ICAO-TI   | Instructions techniques de l'organisation de l'aviation civile internationale pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses |
| Code IMDG | Code Maritime International des Marchandises Dangereuses                                                                                        |
| ISO       | L'Organisation internationale de normalisation                                                                                                  |
| LC        | Concentration létale                                                                                                                            |
| LD        | Dose létale                                                                                                                                     |
| MARPOL    | Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires                                                                    |
| OCDE      | Organisation de Coopération et de Développement Économiques                                                                                     |
| PBT       | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                                                                           |
| PNEC      | Concentration prédite sans effet                                                                                                                |
| REACH     | Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques                                                                |
| RID       | Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses                                                         |
| ONU       | United Nations                                                                                                                                  |
| COV       | Composés organiques volatils                                                                                                                    |
| vPvB      | très persistantes et très bioaccumulables                                                                                                       |

**Sources de données**

Les indications proviennent d'ouvrages de référence et de la littérature.

**Indications diverses**

Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles ainsi qu'aux dispositions nationales et communautaires en vigueur. Le produit ne doit pas, sans autorisation écrite, être affecté à un autre usage que celui indiqué au rubrique1. l'utilisateur doit comprendre toutes les mesures nécessaires à prendre pour répondre aux exigences spécifiées dans les lois et les règlements locaux . Cette feuille de données de sécurité décrit les procédures de sécurité de notre produit et ne garantit pas les propriétés du produit.