

# Aqua Magnetfarbe

- Peinture magnétique Aqua -

## Intérieur

### Utilisation universelle sur diverses surfaces lisses

---

#### Description générale

Type de matériau :	Dispersion spéciale avec des pigments métalliques pour réaliser une surface magnétique
Domaine d'utilisation :	Un tableau d'affichage ou panneau aide-mémoire fait soi-même est facilement et rapidement créé pour la maison (bureau, cuisine, chambre d'enfant, etc.) ainsi que pour le travail, par exemple au bureau, à l'école, à l'hôpital, au cabinet médical etc., à l'aide de la peinture magnétique Jansen. La peinture s'intègre avec harmonie dans l'espace, étant donné qu'elle peut être recouverte d'une peinture de la couleur désirée ou de papier peint. Vous souhaitez également pouvoir y écrire ? Aucun problème ! Il vous suffit d'utiliser nos produits d'excellence, le vernis de tableau noir Aqua et la peinture de tableau blanc 2K Aqua. Vous n'aurez plus besoin de punaises ou d'épingles, car vous utiliserez des aimants sur notre peinture magnétique.
Caractéristiques du produit :	Application facile, rapide et simple. Solution propre sans perçages, sans rails, plaques ou tableaux d'affichage encombrants. Pour les grandes surfaces, nous recommandons notre non-tissé magnétique. Le matériel n'a aucun effet de blindage, n'interfère pas avec le réseau de téléphone mobile ou WLAN, il n'est pas conducteur.
Coloris :	Gris foncé
Conditionnement :	750 ml, 2,5 litres

---

#### Données techniques

Base de liant :	Dispersion d'acrylate
Densité :	2,15 g/m <sup>2</sup> (laboratoire)
Brillance :	mat
Température de mise en œuvre :	Pour l'objet et l'air ambiant supérieur à +15 – 25°C

Séchage :	(23°C 60 % d'hum. rel.) Recouvrable : après 4-6 heures Sec à cœur: env. 12 heures
Rendement :	Env. 10 m <sup>2</sup> /l non dilué par couche Trois couches d'un minimum de respectivement 100 ml / m <sup>2</sup> sont nécessaires pour garantir une couche ferromagnétique.
GISCODE :	BSW20

---

**Description de la mise en œuvre**

Préparation du support :	<p>Le support doit être porteur, sec, propre et exempt de substances séparatrices (huile, graisse, cire). Les supports absorbants nécessitent un primaire adapté, p. ex. un fond pénétrant. Les supports fortement sableux ou friables sont à enlever entièrement et à reconstituer correctement. Toute formation de moisissures et de champignons est à retirer selon les règles de l'art.</p> <p><u>Béton apparent</u> : ébavurer, lisser à l'aide d'un enduit approprié, poncer et appliquer le primaire.</p> <p><u>Béton de coffrage</u> : nettoyer, retirer les résidus d'huile de coffrage, ébavurer, enduire les joints, appliquer un enduit approprié sur toute la surface, poncer et appliquer le primaire.</p> <p><u>Enduit structuré</u> : nettoyer, ébavurer si nécessaire, enduire et lisser entièrement, poncer et appliquer le primaire.</p> <p><u>Couche de fond liquide</u> : Dissoudre en humidifiant, gratter, poncer et appliquer le primaire.</p> <p><u>Papier peint</u> : Retirer intégralement, laver les résidus de colle, poncer et appliquer le primaire.</p> <p><u>Anciennes peintures murales</u> : Enlever entièrement les anciens revêtements non recouvrables, laver entièrement la détrempe, retirer entièrement les anciens revêtements lessivables, enduire les irrégularités si nécessaire, poncer et appliquer le primaire.</p> <p><u>Anciens vernis muraux</u> : Enlever entièrement les vernis non recouvrables, légèrement poncer les vernis recouvrables.</p> <p><u>Fibre de verre</u> : Soit enlever entièrement et lisser le support, poncer et appliquer le primaire, soit lisser la structure de la fibre à l'aide d'enduit de finition Rapid Jansen.</p> <p><u>Plaques de plâtre</u> : Lisser les joints avec du mastic, retravailler les trous, fissures et irrégularités à l'aide de Ultra-RS Jansen, poncer et appliquer le primaire.</p> <p><u>Plaques de bois ou matériaux bois</u> : En fonction de l'absorption des matériaux de bois, appliquer 1-2 couches de primaire universel acrylique Jansen.</p>
--------------------------	--

Carrelage céramique : Appliquer une couche de primaire d'accroche Aqua Multiprimer GH 20 Jansen, enduire les joints et lisser les éventuelles irrégularités de surface avec un enduit approprié, poncer et appliquer le primaire.

Métaux non ferreux : Nettoyer et poncer selon les règles de l'art, lisser les irrégularités à l'enduit de remplissage 2K-PE Jansen et appliquer 1-2 couches du fond universel acrylique Jansen.

Tâches d'eau : Vérifier la solidité du support et appliquer 2 couches du fond bloquant et isolant HS Jansen. Lisser les irrégularités à l'enduit, poncer et appliquer le primaire.

Traces de nicotine et de suie : Appliquer le spray Sprint 5 Jansen.

**Application :**

La peinture magnétique Jansen est prête à l'emploi. Si vous souhaitez une surface lisse, il faut impérativement appliquer la peinture magnétique Jansen à l'aide d'un rouleau nylon à poils ras.

3 couches de peinture magnétique suffisent si elles sont ensuite recouvertes avec 1-2 couches de peinture de dispersion ou de vernis.

4 couches de peinture magnétique sont recommandées si la peinture magnétique sera combinée avec la peinture de tableau blanc 2K Aqua Jansen pour créer une surface de présentation multiple.

Faites un essai de la force d'attraction de vos aimants une fois la couche séchée.

Le recouvrement par 1-2 couches de la peinture magnétique réduit très peu l'action magnétique.

**Conseil d'utilisation :**

Pour garantir l'adhérence optimale des aimants, la surface devra être aussi lisse que possible. L'utilisation d'une truelle à lisser ou d'une spatule à ressort permet de lisser la peinture fraîchement appliquée. Après le séchage complet de la peinture, il est également possible de poncer la surface.

**Finition :**

Utiliser une peinture murale résistante à l'abrasion (pas de peinture de dispersion structurable) ou la peinture acrylique brillante ou satinée de Jansen.

Pour créer un effet de présentation supplémentaire, il est possible d'appliquer la peinture de tableau blanc Aqua 2K Jansen, le vernis de tableau noir Jansen ou la peinture de tableau noir Aqua Jansen en couche de finition.

Cela permettra de pouvoir également écrire sur ces surfaces. Veuillez vous référer pour cela aux fiches techniques respectives des produits concernés.

**Aimants :** Nous recommandons d'utiliser exclusivement les aimants Neodyme sur l'ensemble des produits ferromagnétiques de l'assortiment de peintures Jansen Office. Il existe des aimants avec des forces d'attraction différentes. Ainsi, ces différents aimants permettent ensuite d'accrocher des feuilles de différentes tailles au mur. Plus d'informations sur le sujet des aimants sur [www.supermagnete.de](http://www.supermagnete.de)

**Important !!!**

Ne faites pas glisser les aimants sur la surface peinte. Les aimants laissent des traces sombres notamment sur les peintures mates et claires qui ne s'enlèvent plus.

**Stockage :** Dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Bien refermer les emballages ouverts.

**Valeur de COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) :  
30 g/l COV (2010).  
Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

---

**Marquage :** Veuillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur [www.jansen.de](http://www.jansen.de)

---

Les informations techniques sont issues des derniers états des techniques. Une responsabilité pour la validité générale des différentes recommandations est cependant à exclure, étant donné que l'utilisation et les méthodes de mise en œuvre se situent en dehors de notre contrôle et que la nature des différents supports nécessite l'adaptation de la méthode de travail conformément aux spécificités techniques des règles de l'art. Les recommandations ne dispensent pas le client de devoir vérifier lui-même l'aptitude des produits du fournisseur à l'usage prévu sous sa propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 01. janvier 2018 » s'appliquent. La publication de la présente fiche technique entraîne la perte de validité de toutes les fiches techniques précédentes de ce produit.

N° de TVA intracommunautaire : DE147923895