

Aqua Wandfliesenlack Finish

- Aqua Finition Faïence Murale -

Intérieur

Peinture de finition incolore à base d'acrylique et polyuréthane

Description générale

Type de matériau :	Vernis acrylique polyuréthane monocomposant aqueux, incolore, satiné mat
Domaine d'utilisation :	Dans la zone de la cellule humide (zone de projections d'eau dans la cabine de douche ou au-dessus de la baignoire). La peinture pour faïence murale appliquée sur les faïences de la cuisine doit être protégée systématiquement avec Aqua Finition Faïence Murale.
Caractéristiques du produit :	Inodore, très résistant à l'usure, résistant aux coups et aux chocs, résistant à de nombreux détergents domestiques.
Coloris :	Incolore
Conditionnement :	750 ml

Données techniques

Base de liants :	Dispersion de polyuréthane acrylate
Densité :	Env. 1,03 g/cm ³
Degré de brillance :	Satiné mat
Viscosité :	Légèrement thixotrope
Diluant :	Eau
Température de mise en œuvre :	Supports et air ambiant à +5 °C

Séchage :	(23 °C, 60 % h.r.) Hors poussières : après 30 minutes Application de la couche suivante après 2 - 4 heures Séchage intégral : après 12 heures Résistance intégrale après 4 jours. Les valeurs peuvent varier fortement en fonction de la température et de l'humidité ambiante. A des températures inférieures à + 5 °C et/ou en cas d'humidité ambiante trop élevée, la formation du film peut être empêchée ou freinée.
Rendement :	Env. 10 m ² /l par couche
GISCODE:	BSW30

Description de la mise en œuvre

Préparation du support :	<p>Le support doit être porteur, sec, propre et exempt de substances séparatrices (huile, graisse, cire). Veuillez noter à cet effet la préparation du support avec Aqua Finition Faïence Murale. La peinture de finition ne doit être appliquée que 48 heures après la dernière application d'Aqua Finition Faïence Murale. Ne pas poncer à cet effet.</p> <p>La préparation du support et l'exécution des travaux de peinture doivent être conformes à l'état actuel de la science et de la technique. Veuillez également tenir compte des fiches techniques BFS les plus récentes ainsi que de la VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de laquage.</p>
Marche à suivre :	<p>Le vernis pour Aqua Finition Faïence Murale est réglé prête à l'emploi. Pour l'application à la brosse ou au rouleau, la peinture de finition peut être diluée légèrement avec une faible quantité d'eau. Ne pas utiliser de solvants organiques ! Appliquer 1 - 2 couches, en fonction de la surface souhaitée. Ne convient pas aux surfaces où l'eau peut s'accumuler pendant une longue période.</p> <p>Avant la mise en œuvre du produit, toujours effectuer un essai d'application.</p> <p>Si la couche de finition est réalisée avec plusieurs contenants, il convient de veiller à ce qu'ils proviennent tous du même lot.</p>
Nettoyage des outils :	Si possible immédiatement avec de l'eau. Ne pas laisser sécher la peinture.

Nettoyage ultérieur de la surface finie :	Premier nettoyage à l'eau claire : après 3 jours Premier nettoyage avec un produit de nettoyage pour salles de bains : après 7 jours Tester au préalable la compatibilité du produit de nettoyage pour salles de bains à un endroit masqué. Ne jamais laisser agir plus de 10 minutes.
Stockage :	au frais, au sec et à l'abri du gel. Bien refermer l'emballage entamé et le retourner brièvement.
Valeur COV :	Seuil UE pour ce produit (cat. A/e): 130g/l COV (2010). Ce produit contient max. 100 g/l de COV.

Marquage : Veuillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur www.jansen.de

Les informations techniques sont issues des derniers états des techniques. Une responsabilité pour la validité générale des différentes recommandations est cependant à exclure, étant donné que l'utilisation et les méthodes de mise en œuvre se situent en dehors de notre contrôle et que la nature des différents supports nécessite l'adaptation de la méthode de travail conformément aux spécificités techniques des règles de l'art. Les recommandations ne dispensent pas le client de devoir vérifier lui-même l'aptitude des produits du fournisseur à l'usage prévu sous sa propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 01 janvier 2018 » s'appliquent. La publication de la présente fiche technique entraîne la perte de validité de toutes les fiches techniques précédentes de ce produit.

N° de TVA intracommunautaire : DE147923895