

Jansen Kunstharz-Spritzverdünnung

aromatenhaltig <2 %

Allgemeine Beschreibung

Produkteigenschaften:

- Langsam flüchtig
- Fördert den Verlauf
- Die Trocknungszeiten ändern sich nicht

Anwendungsbereich:

Speziell zur Verdünnung von Kunstharzlacken, die für flächige Lackierungen eingesetzt werden.

Auch zur Verbesserung des Verlaufs bei Streich- oder Rolllackierungen.

Achten Sie darauf, dass der VOC-Grenzwert inkl. Verdünnungszugabe nicht überschritten werden darf.

Farbton:

farblos

Packungsgrößen:

0,5 ltr, 1 ltr, 5 ltr, 30 ltr.

Technische Daten

Dichte:

ca. 0,871 g / cm³

Viskosität:

flüssig

Lagerung:

Trocken und frostfrei. Ungeöffnet min. 12 Monate haltbar.

VOC-Wert:

Giscode:

M-VM 03

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen-lacke.at

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

USt-IdNr.: DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG · Hochstadenstraße 22 · D-53474 Ahrweiler
Tel +49 2641 3897-0 · Telefax +49 2641 3897-28

Jansen GmbH · Zetschegasse 13 · A-1230 Wien
info@jansen-lacke.at · www.jansen-lacke.at