

Metall-Reiniger

Nettoyant métaux

Extérieur et intérieur

Description générale

Type de matériau :	Produit nettoyant haute performance pour surfaces métalliques
Domaine d'application :	Le Nettoyant métaux Jansen peut être utilisé sur le fer, le cuivre, l'aluminium, le zinc, l'acier galvanisé, et les surfaces revêtues de résine alkyde, coil coating ou peinture en poudre. Le produit nettoyant à agent mouillant classique peut être remplacé par le Nettoyant métaux Jansen.
Caractéristiques du produit :	Le Nettoyant métaux est très performant, ne contient pas de silicone et est biodégradable. Élimine la graisse, l'huile, la cire, le kérosène, la suie, et toutes les autres saletés tenaces. Le produit n'est pas corrosif, est ininflammable, antistatique et peu odorant. Agit comme produit de lessive sur le coil coating et la peinture en poudre.
Teintes :	Transparent
Conditionnements :	Bouteille d'1 l, bidon de 5 l

Données techniques

Densité :	1 020 g/cm ³ à 20 °C
Solvant :	Le produit est réglé prêt à l'emploi
Température de mise en	Pas inférieure à +5°C
Rendement :	En fonction du degré de salissure

Description de la mise en œuvre

Mise en œuvre :

Le Nettoyant métaux Jansen est réglé prête à l'emploi.

Mise en œuvre pour le nettoyage de grandes surfaces

Appliquer le Nettoyant métaux sur l'ensemble de la surface avec un pulvérisateur sous pression. Laisser agir plus ou moins longtemps en fonction du degré de salissure. Puis, nettoyer/poncer à l'aide d'une toile ou d'une éponge à poncer. Enfin, rincer abondamment avec de l'eau (le cas échéant avec un nettoyeur haute pression).

En cas de nettoyage de grandes surfaces au nettoyeur haute pression, veuillez respecter les règles communales ou régionales en matière d'évacuation des eaux.

Enfin, laisser entièrement sécher les surfaces à couvrir.

Mise en œuvre pour le nettoyage de petites surfaces

Appliquer le Nettoyant métaux avec une toile ou une éponge à poncer et nettoyer/poncer la surface. Les éventuels résidus d'oxydation s'élimineront facilement avec la toile à poncer.

Rincer ensuite abondamment les surfaces avec de l'eau claire. Enfin, laisser entièrement sécher les surfaces à couvrir.

Porter des gants de protection et une protection oculaire pendant l'utilisation.

Agent mouillant

Le produit nettoyant à agent mouillant classique peut être remplacé par le Nettoyant métaux Jansen.

Types d'application :

Le produit peut parfaitement être appliqué à la main ou, pour les grandes surfaces, à l'aide d'un pulvérisateur sous pression.

Nettoyage des outils :

À l'eau

Stockage :

Dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Durée de conservation au moins 24 mois, ne pas conserver à moins de +5°C.

Marquage

Veuillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur www.jansen.de / www.jansen-lacke.at

Les informations techniques sont issues des derniers états des techniques. Une responsabilité pour la validité générale des différentes recommandations est cependant à exclure, étant donné que l'utilisation et les méthodes de mise en œuvre se situent en dehors de notre contrôle et que la nature des différents supports nécessite l'adaptation de la méthode de travail conformément aux spécificités techniques des règles de l'art. Les recommandations ne dispensent pas le client de devoir vérifier lui-même l'aptitude des produits du fournisseur à l'usage prévu sous sa propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures » dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 11 juillet 2003 » s'appliquent. La publication de la présente fiche technique entraîne la perte de validité de toutes les fiches techniques précédentes de ce produit.

N° de TVA intracommunautaire :
DE147923895

**P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / D-53474 Ahrweiler
Tél. +49 2641 3897-0 / Télécopie +49 2641 3897-28**

**Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Vienne
Tél +43 1 6620956 / Télécopie +43 1 6620956-12**