

Spezial-Verdünnung 9560

Für Straßenmarkierungsfarben

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Verdüner
Anwendungsbereich:	Zum Verdünnen von Straßenmarkierungsfarben und Reinigen.
Packungsgrößen:	5 Liter Kanister

Technische Daten

Rohstoffbasis:	Ester
Dichte:	ca. 0,900 g/cm ³
Flammpunkt:	Ca. - 4 ° C
GISCODE:	M – VM 04

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Anwendung:	Siehe Anwendungsbereich.
Lagerung:	Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.
VOC-Wert:	Dieses Mittel unterliegt keiner VOC-Kategorie.

Kennzeichnung Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen.de

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 01. Juli 2018 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.