

Spritzgerätereiniger

Nettoyant pour pistolets à peinture

Description générale

Type de matériau :	Produit nettoyant
Domaine d'application :	Pour le nettoyage du pistolet à peinture afin d'en éliminer les peintures aqueuses et des matières à appliquer au pistolet.
Caractéristiques du produit :	Nettoyage facile, dissout entièrement les résidus de peintures et de vernis, sécurité élevée pour les utilisations suivantes. Un nettoyage très soigneux est indispensable en raison de l'incompatibilité entre les peintures anioniques et cationiques. Le nettoyage facilite l'élimination des résidus de peintures et de vernis, mais ne remplace pas un nettoyage soigneux.
Conditionnements :	500 ml

Données techniques

Base :	Eau / solvant avec additifs
Densité :	Env. 1,000 g / cm ³
Température de mise en	Éviter la mise en œuvre à des températures inférieures à 0°C
Rendement :	Suffit pour env. 7 utilisations

Description de la mise en œuvre

Application :	Pour 1 litre d'eau, ajouter 2 bouchons (env. 70 ml) de nettoyant pour pistolets à peinture. Régler l'appareil sur le fonctionnement en circuit fermé et rincer. Rincer également le pistolet et le tuyau. Dans ce contexte, vérifier la propreté du filtre du pistolet. En fonction du degré d'encrassement, le processus doit être répété à plusieurs reprises. Effectuer ensuite un processus de nettoyage à l'eau claire.
---------------	--

Marquage

Veillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur www.jansen.de / www.jansen-lacke.at

Les informations techniques sont issues des derniers états des techniques. Une responsabilité pour la validité générale des différentes recommandations est cependant à exclure, étant donné que l'utilisation et les méthodes de mise en œuvre se situent en dehors de notre contrôle et que la nature des différents supports nécessite l'adaptation de la méthode de travail conformément aux spécificités techniques des règles de l'art. Les recommandations ne dispensent pas le client de devoir vérifier lui-même l'aptitude des produits du fournisseur à l'usage prévu sous sa propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures » dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 11 juillet 2003 s'appliquent. La publication de la présente fiche technique entraîne la perte de validité de toutes les fiches techniques précédentes de ce produit.

N° de TVA intracommunautaire :
DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / D-53474 Ahrweiler
Tél. +49 2641 3897-0 / Télécopie +49 2641 3897-28

Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Vienne
Tél +43 1 6620956 / Télécopie +43 1 6620956-12