

# SR-Plus

## Außen und Innen

---

### Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:	Für alle unlackierten Metalle und Hart PVC. Andere Kunststoffe sind vor Verwendung auf Eignung zu prüfen. Lackierte Flächen können angelöst werden. Jansen SR-Plus kann überall dort eingesetzt werden wo wieder ein sauberer Untergrund gefordert ist. Sei es das Werkzeuge verschmutzt durch Fette wieder griffig werden müssen, Öle und Fette von Maschinen entfernt werden sollen, oder PU-Schaum oder PE-Spachtel von Werkzeugen entfernt werden sollen. Auch bereits angetrocknete Lacke an Spritzpistolen können problemlos entfernt werden.
Produkteigenschaften:	Entfernt Fette, Öle und Verunreinigungen. Löst problemlos auch bereits angetrocknete Lackschichten, Kleber und Kunstharze. Durch den hohen Druck in der Dose und der Dosierspitze lassen sich auch Zwischenräume reinigen, die sonst nicht erreichbar sind.
Packungsgrößen:	Spraydose. 400 ml

---

### Technische Daten

Dichte:	Ca. 0,82 g/cm <sup>3</sup>
---------	----------------------------

---

### Verarbeitungstechnische Beschreibung

Auftragsarten:	Sprühen
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss trocken sein.

Anwendung:	Die Flächen mit Jansen SR-Plus einsprühen und zügig mit saugfähigem Lappen oder Papiertuch abreiben. Reinigungsvorgang ggf. wiederholen. Den Spezialreiniger nicht auf elektronische Bauteile sprühen, Lösemittelreste können sich bei Funkenschlag entzünden. Sofort nach Verdunstung des Reinigers kann weiter gearbeitet werden.  Werkzeuge nicht in Kunststoffgebinden reinigen – statische Aufladung (Selbstentzündung). Metallgefäße nutzen. Nicht unter +5 °C verarbeiten! Vor Frost schützen.
Reinigung der Werkzeuge:	Auch zur Reinigung von Malerwerkzeugen aus Metall geeignet.
Lagerung:	Kühl aber frostfrei

---

**Kennzeichnung**                      Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter [www.jansen.de](http://www.jansen.de) / [www.jansen-lacke.at](http://www.jansen-lacke.at)

---

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

---

USt-IdNr.: DE147923895

**P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / D-53474 Ahrweiler**  
**Tel +49 2641 3897-0 / Telefax +49 2641 3897-28**

**Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Wien**  
**Tel +43 1 6620956 / Telefax +43 1 6620956-12**