

# SR-Plus

Extérieur et intérieur

---

**Description générale**

Type de matériau :	Produit nettoyant
Domaine d'utilisation :	Nettoyant spécial pour surfaces synthétiques en PVC dur. Pour éliminer les graisses et les salissures. Nettoyant spécial pour éliminer les brouillards de pulvérisation sur les repères de marquage.
Caractéristiques du produit :	Elimine les graisses et les salissures de la surface plastique et assure ainsi une meilleure adhérence de la couche suivante. Pour nettoyer les repères de marquage du chariot de marquage Offroad à 4 roues. Décolle sans problèmes même les couches de peintures déjà sèches.
Conditionnement :	Bombe d'aérosol. 400 ml

---

**Données techniques**

Domaines d'application :	Extérieur et intérieur
--------------------------	------------------------

---

**Description de la mise en œuvre**

Types d'application :	Pulvérisation
Préparation du support :	Le support doit être sec.  La préparation du support et l'exécution des travaux de peinture doivent correspondre à l'état actuel de la science et de la technique. Veuillez vous reporter à cet effet aussi aux fiches techniques BFS actuelles ainsi qu'à la réglementation VOB, Section C, DIN 18363 Travaux de peintre et de peinture.
Application :	Ne pas appliquer le nettoyant spécial directement sur la matière plastique, mais le pulvériser sur un chiffon et nettoyer la surface avec celui-ci. Changer souvent de surface de chiffon. Ne pas essuyer les joints de fenêtres au risque de les endommager. Tester la compatibilité du nettoyant avec la matière plastique au préalable à un endroit masqué.

Ne pas nettoyer les outils dans des récipients en plastique – charge électrostatique (ignition spontanée).

Pour le nettoyage des repères de marquage, le nettoyant SR-Plus peut être pulvérisé directement sur les repères.

Les opérations peuvent être poursuivies directement après l'évaporation du nettoyant.

Eviter la mise en œuvre à des températures inférieures à +5 °C !

Protéger du gel.

Nettoyage des outils : Adapté également au nettoyage des outils de peintre en métal.

Stockage : Stocker au frais, mais à l'abri du gel.

---

**Marquage :** Veuillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur [www.jansen.de](http://www.jansen.de) / [www.jansen-lacke.at](http://www.jansen-lacke.at)

---

Les informations techniques sont issues des derniers états des techniques. Une responsabilité pour la validité générale des différentes recommandations est cependant à exclure, étant donné que l'utilisation et les méthodes de mise en œuvre se situent en dehors de notre contrôle et que la nature des différents supports nécessite l'adaptation de la méthode de travail conformément aux spécificités techniques des règles de l'art. Les recommandations ne dispensent pas le client de devoir vérifier lui-même l'aptitude des produits du fournisseur à l'usage prévu sous sa propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 11 juillet 2003 » s'appliquent. La publication de la présente fiche technique entraîne la perte de validité de toutes les fiches techniques précédentes de ce produit.

---

N° de TVA intracommunautaire : DE147923895

**P.A. Jansen GmbH u. Co., KG · Produits spéciaux pour peintres en bâtiment · Hochstadenstraße 22 · D-53474 Ahrweiler**  
**Tél. +49 2641 3897-0 · Fax +49 2641 3897-28**

**Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Wien**  
**Tel +43 1 6620956 / Telefax +43 1 6620956-12**